

### 1. Descripción del producto

Aplicación	:	Madera, Cuero, Fórmica, MDF, HDF, Fieltro, Lona, Alfombra, etc.
Estado físico	:	Líquido, característico.
Color	:	Ámbar, Amarillo
Olor	:	Característico Solventes
Partes metálicas	:	Envase metálico redondo, tapa metálica redonda sellado hermético
Empaque	:	Ver norma de empaque correspondiente a la presentación



### 2. Datos técnicos del producto

Características	Especificación	Unidad	Método	
Sólidos	20.0-21.0	%	FBLLC-0003	
Viscosidad (RVT, Spindle 2, 20 RPM, 25°C)	2,000 – 2,400	cP	FBLLC-030-A	
Densidad (25 °C)	0.83 – 0.85	g/cm3	FBLLC-011	
Materiales que pega	Fórmica, MDF, HDF, Cueros, Madera etc.	NA	NA	
Contenido	1.32 – 1.45 2.9 – 3.2	kg	Balanza	
Vida de anaquel	Validez (consumir preferentemente)	1	a	NA
	Temperatura	10 – 30	°C	Termómetro
	Humedad relativa	50 – 90	%	Higrómetro
Nomenclatura:	% = Porcentaje, RPM = Revolución por minuto, °C = Grado Celsius, cP = Centipoise, NA = No aplica, g = Gramo, cm = Centímetro, l: Litro, a = Año			