

**1. Descripción del producto**

- Aplicación : Impermeabiliza, Sella, etc. Reemplazo y reparaciones de uniones o juntas
- Color : Aluminio
- Partes plásticas : Rollos envueltos individualmente en plástico termo encogible. Dentro de caja de corrugado sobre tarimas.
- Envase de polietileno azul
- Empaque : Ver norma de empaque correspondiente a la presentación

**2. Datos técnicos del producto**

Características	Especificación	Unidad	Método
Espesor	1.0-1.5mm (A solicitud)	mm	NA
Longitud	10m (A solicitud)	m	NA
Ancho	50, 75, 100, 150, 200, 300 mm (A solicitud)	mm	NA
Temperaturas de Aplicación	+5°C to + 45°C	°C	NA
Temperaturas de Servicio	-20°C to +80°C	°C	NA
Fuerza de Tensión (ASTM D 1000)	≥ 40N/cm	cm	NA
Elongación (ASTM D 1000)	≥ 50%	%	NA
Adhesión Strength (On Steel, 180° peel, ASTM D 1000)	≥ 40N/25mm	mm	NA
Vida de anaquel	Validez (consumir preferentemente)	1	a
Nomenclatura:	% = Porcentaje, RPM = Revolución por minuto, °C = Grado Celsius, cP = Centipoise, NA = No aplica, g = Gramo, cm = Centímetro, l=Litro, a = Año		